1. Условия гарантии автомобильных шин

СРОК ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ - 24 МЕСЯЦА

Автошины принимаются к рассмотрению по рекламации в собранном на диске виде.
Марка, модель и размер шин должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
Гарантия действительна в следующих случаях:
- расслоение протектора.
- самопроизвольное разрушение каркаса.

Гарантия не действительна в следующих случаях:
- возникновение вибраций, связанных с повышенным радиальным биением, приобретенным в процессе эксплуатации более 60 дней со дня продажи.
- при наличие плоскостной деформации протектора в пятне контакта, вызванной длительным простоем автомобиля.
- при наличии неравномерного, одностороннего, либо локального износ протектора.
- разрушения или излом каркаса вследствие эксплуатации шин с повышенным или пониженным внутренним давлением, перегрузки автомобиля, либо неправильного размещение груза в кузове автомобиля.
- повреждение шины, порезы, пробои протектора или боковины;
- повреждения каркаса шины вследствие удара о дорожное препятствие;
- повреждения шины вследствие использования шин, не соответствующих данному автомобилю по техническим характеристикам (размер, нагрузка, скоростной предел);
-установка шин на диски несоответствующего размера, с потерей геометрических характеристик обода, закраин обода, ступичного отверстия, возникших вследствие коррозии, абразивного износа, деформации;
- повреждения, полученные при неправильном монтаже/демонтаже шин;
- отремонтированные шины и шины с остаточной глубиной протектора менее 4мм.
- использование шин не по сезону.

2. Правила эксплуатации автомобильных шин

1. В соответствии с ГОСТ Р 41.30 пневматическая шина должна соответствовать конкретной марке и модели автомобиля по размерам, моделям, индексу грузоподъемности и индексу скорости.
2. Не допускается установка на одну ось автомобиля шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, ошипованных и неошипованных, летних и зимних, новых и восстановленных, с разной степенью износа.
3. При установке на автомобиль шин повышенной проходимости и с направленным рисунком протектора необходимо обеспечить вращение колеса в соответствии с указанием стрелки, находящейся на боковине шины.
4. Давление воздуха в шинах должно соотвествовать значениям, установленным Руководством (Инструкцией) по эксплуатации автомобиля или другим нормативным документом, утвержденным в установленном порядке. Нарушение этих показателей приводит к снижению ресурса ходимости шин. Замеры внутреннего давления производятся монометром в полностью остывших шинах.
5. Шины необходимо эксплуатировать на технически исправном автомобиле. При выявлении интенсивного или неравномерно износа рисунка протектора следует установить причины его появления и принять меры для устранения этих причин. Одновременно решается вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации изношенных шин.
6. Гарантийный срок службы (т.е. срок, в течение которого производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте индикатора износа) составляет 5 лет со дня изготовления (указана на боковине шины и состоит из 4-х цифр, из которых первые две

указывают порядковый номер недели, а две последние - год изготовления шины). Возможность дальнейшей эксплуатации шин определяет потребитель в соответствии с их техническим состоянием.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Для предупреждения преждевременного старения автошины должны храниться в закрытом отдельном сухом помещении, защищенном от солнечных лучей, озона, органических растворителей, минеральных масел, смазочных материалов, нефтепродуктов, кислот, щелочей, а также не должны соприкасаться с отопительными приборами.
- При хранении шин допускается колебание температуры воздуха от -30 до +35 °С и относительной влажности от 50 до 80%.